

RF OBJEKTIVE ÜBERSICHT **ULTRAWEITWINKEL- & STANDARDZOOM**



Objektiv / Eigenschaft	RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM	RF 10-20mm F4 L IS STM	RF 14-35mm F4 L IS USM	RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM	RF 15-35mm F2.8 L IS USM	RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM	RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM
L-Serie	x	✓	✓	x	✓	x	x	x
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,14 ¹	0,25	0,2	0,28 ¹	0,28	0,2 ¹	0,17 ¹	0,30
Max. Vergrößerung	0,23x ¹	0,12x	0,38x	0,09 ¹	0,21x	0,16x ¹	0,36x ¹	0,19x
Optischer Bildstabilisator (Stufen)	4	5	5,5	5,5	5	4	4,5	4,5
AF-Motor	STM	STM	Nano USM	STM	Nano USM	STM	STM	STM
Filtergewinde (mm)	49	– ²	77	67	82	49	55	58
Durchmesser x Länge (ca. mm)	69 x 44,9	83,7 x 112	84,1 x 99,8	76,6 x 88,4	88,5 x 126,8	69 x 44,3	69 x 84,5	69,6 x 58
Gewicht (ca. g)	150	570	540	390	840	130	310	210

¹ Die Zahlen beziehen sich auf den Autofokus. Mit dem Centre Focus Macro Modus dieser Objektive kannst du nah an das Motiv heran gehen und erhältst mit manueller Fokussierung eine bessere Vergrößerung. Auf der Canon Webseite findest du weitere Einzelheiten.

² Das RF 10-20mm F4 L IS STM verfügt hinten über einen Folien-Filterhalter.



RF OBJEKTIVE ÜBERSICHT **ULTRAWEITWINKEL- & STANDARDZOOM**



Standardzoom

Objektiv / Eigenschaft	RF 24-70mm F2.8 L IS USM	RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z	RF 24-105mm F4 L IS USM	RF 24-105mm F4-7.1 IS STM	RF 24-240mm F4-6.3 IS USM	RF 28-70mm F2 L USM
L-Serie	✓	✓	✓	x	x	✓
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,21	0,45	0,45	0,2*	0,5	0,39
Max. Vergrößerung	0,3x	0,29x	0,24x	0,4x*	0,26x	0,18x
Optischer Bildstabilisator (Stufen)	5	5,5	5	5	5	-
AF-Motor	Nano USM	Dual Nano USM	Nano USM	STM	Nano USM	USM
Filtergewinde (mm)	82	82	77	67	72	95
Durchmesser x Länge (ca. mm)	88,5 x 125,7	88,5 x 199	83,5 x 107,3	76,6 x 88,8	80,4 x 122,5	103,8 x 139,8
Gewicht (ca. g)	900	1.430	700	395	750	1.430

* Die Zahlen beziehen sich auf den Autofokus. Mit dem Centre Focus Macro Modus dieser Objektive kannst du nah an das Motiv heran gehen und erhältst mit manueller Fokussierung eine bessere Vergrößerung. Auf der Canon Webseite findest du weitere Einzelheiten.



RF OBJEKTIVE ÜBERSICHT **FESTBRENNWEITE**



Objektiv / Eigen- schaft	RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE	RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE	RF 16mm F2.8 STM	RF 24mm F1.8 Macro IS STM	RF 28mm F2.8 STM	RF 35mm F1.4 L VCM	RF 35mm F1.8 Macro IS STM	RF 50mm F1.8 STM	RF 50mm F1.2 L USM	RF 85mm F2 Macro IS STM	RF 85mm F1.2 L USM
L-Serie	x	✓	x	x	x	✓	x	x	✓	x	✓
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,2	0,2	0,13	0,14	0,23	0,28	0,17	0,3	0,4	0,35	0,85
Max. Vergrößerung	0,03x	0,03x	0,26x	0,5x	0,17x	0,18x	0,5x	0,25x	0,19x	0,5x	0,12x
Optischer Bildsta- bilisator (Stufen)	-	-	-	5	-	-	5	-	-	5	-
AF-Motor	STM	-	STM	STM	STM	USM, VCM	STM	STM	USM	STM	USM
Filtergewinde (mm)	30,5 mm Gewinde hinten	-	43	52	55	67	52	43	77	67	82
Durchmesser x Länge (ca. mm)	(112 x 83,7) x 54,6	(121,1 x 83,6) x 53,5	69,2 x 40,2	74,4 x 63,1	69,2 x 24,7	76,5 x 99,3	74,4 x 62,8	69,2 x 40,5	89,8 x 108	78 x 90,5	103,2 x 117,3
Gewicht (ca. g)	290	350	165	270	120	555	305	160	950	500	1.195



RF OBJEKTIVE ÜBERSICHT

TELE-FESTBRENNWEITEN



Objektiv / Eigenschaft	RF 85mm F1.2 L USM DS	RF 100mm F2.8 L Macro IS USM	RF 135mm F1.8 L IS USM	RF 400mm F2.8 L IS USM	RF 600mm F4 L IS USM	RF 600mm F11 IS STM	RF 800mm F11 IS STM	RF 800mm F5.6 L IS USM	RF 1200mm F8 L IS USM
L-Serie	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,85	0,26	0,7	2,5	4,2	4,5	6	2,6	4,3
Max. Vergrößerung	0,12x	1,4x	0,26x	0,17x	0,15x	0,14x	0,14x	0,34x	0,29x
Optischer Bildstabilisator (Stufen)	-	5	5,5	5,5	5,5	4	5	4	4
AF-Motor	USM	Nano USM	Nano USM	USM	USM	STM	STM	Ring-USM	Ring-USM
Filtergewinde (mm)	82	67	82	Einsteckfilter 52	Einsteckfilter 52	82	95	Einsteckfilter 52	Einsteckfilter 52
Durchmesser x Länge (ca. mm)	103,2 x 117,3	81,5 x 148	89,2 x 130,3	163 x 367	168 x 472	93 x 269,5	101,6 x 351,8	163 x 432	168 x 537
Gewicht (ca. g)	1.195	730	935	2.890	3.090	930	1.260	3.140	3.340



RF OBJEKTIVE ÜBERSICHT

TELE-ZOOMOBJEKTIVE



Objektiv / Eigenschaft	RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM	RF 70-200mm F4 L IS USM	RF 70-200mm F2.8 L IS USM	RF 100-300mm F2.8 L IS USM	RF 100-400mm F5.6-8 IS USM	RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM	RF 200-800mm F6.3-9 IS USM
L-Serie	x	✓	✓	✓	x	✓	x
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,73	0,6	0,7	1,8	0,88	0,9	0,8
Max. Vergrößerung	0,28x	0,28x	0,23x	0,16x	0,41x	0,33x	0,25x
Optischer Bildstabilisator (Stufen)	4,5	5	5	5,5	5,5	5	5,5
AF-Motor	STM	Nano USM	Nano USM	Dual Nano USM	Nano USM	Nano USM	Nano USM
Filtergewinde (mm)	55	77	77	112	67	77	95
Durchmesser x Länge (ca. mm)	69 x 135	83,5 x 119	89,9 x 146	128 x 323,4	79,5 x 164,7	93,8 x 207,6	102,3 x 314,1
Gewicht (ca. g)	270	695	1.070	2.590	635	1.525	2.050



CANON RF OBJEKTIVE NACH BRENNWEITE

10 16 24 35 50 85 105 135 200 300 400 500 600 800 1200

Ultraweitwinkel-Zoom

- RF 10-20mm F4 L IS STM
- RF 14-35mm F4 L IS USM
- RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM
- RF 15-35mm F2.8 L IS USM
- RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM

Standardzoom

- RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
- RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM
- RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM
- RF 24-70mm F2.8 L IS USM
- RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z
- RF 24-105mm F4 L IS USM
- RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
- RF 24-240mm F4-6.3 IS USM
- RF 28-70mm F2 L USM

Festbrennweite

- RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE
- RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE
- RF 16mm F2.8 STM
- RF 24mm F1.8 MACRO IS STM
- RF 28mm F2.8 STM
- RF 35mm F1.8 MACRO IS STM
- RF 35mm F1.4 L VCM
- RF 50mm F1.2 L USM
- RF 50mm F1.8 STM
- RF 50mm F1.8 STM
- RF 85mm F1.2 L USM
- RF 85mm F1.2 L USM DS
- RF 85mm F2 MACRO IS STM
- RF 100mm F2.8 L Macro IS USM
- RF 135mm F1.8 L IS USM
- RF 400mm F2.8 L IS USM
- RF 600mm F4 L IS USM
- RF 600mm F11 IS STM
- RF 800mm F5.6 L IS USM
- RF 800mm F11 IS STM
- RF 1200mm F8 L IS USM

Telezoom

- RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM
- RF 70-200mm F4 L IS USM
- RF 70-200mm F2.8 L IS USM
- RF 100-300mm F2.8 L IS USM
- RF 100-400mm F5.6-8 IS USM
- RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
- RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

EXTENDER*



Extender 1.4x


Extender 2.0x

EF AUF RF ADAPTER



Adapter mit
Objektiv-Steuerring
EF-EOS R

Adapter mit Ein-
steckfilter-Halter
EF-EOS R



Adapter
EF-EOS R 0.71x

Adapter
EF-EOS R

SCHLÜSSEL

- Leistungstarke Objektive
- Objektive der L-Serie
- RF-S Objektive



Live for the story_

* Nicht alle RF Objektive sind mit RF Extendern kompatibel; Einzelheiten sind auf der Canon Website zu finden.